



Mobil Pyrotec HFC 46

Mobil Industrial, Україна.
Вогнестійка гідравлічна рідина

Опис продукту

Mobil Pyrotec HFC 46 – це водно-гліколева гідравлічна рідина з покращеною вогнестійкістю, яка захищає обладнання у важких умовах експлуатації. Вона розроблена спеціально для гідравлічних систем, що використовують пластинчасті, шестеренні та поршневі гідравлічні насоси, які застосовуються, наприклад, у сталеливарній, алюмінієвій та ливарній промисловості. Вона дуже стійка до зсуву, забезпечує покращену стійкість до корозії та сумісність з ущільненнями, забезпечуючи відмінне змащування насоса, що може допомогти продовжити термін служби обладнання.

Особливості та переваги

Mobil Pyrotec HFC 46 має наступні потенційні переваги:

- Власна стійкість до пожежної безпеки
- Відмінні протизносні властивості, що допомагають продовжити термін служби компонентів
- Тривалий термін служби рідини завдяки високій стійкості до окислення
- Схвалено FM як вогнестійка промислова рідина.

Застосування

Mobil Pyrotec HFC 46 рекомендовано для використання в:

- Гідравлічні системи, що використовують лопатеві, шестеренні та поршневі гідравлічні насоси
- Гідравлічні системи та системи циркуляції масла, що працюють в умовах пожежної безпеки

Специфікації та схвалення

Цей продукт відповідає або перевищує вимоги:
FM Global Approvals Клас 6930
ISO L-HFC (ISO 12922:2020)

Властивості та характеристики

Властивість	
Сорт	ISO 46
Зовнішній вигляд, AMS 1738	Червоний
Корозія міді, 24 год @ 50C, Рейтинг, ISO 2160	1B
Температура застигання, °C, ASTM D97	-50
В'язкість при 40 °C, cSt, ASTM D445	46
Індекс в'язкості, ASTM D2270	195

Охорона здоров'я та безпека

Рекомендації з охорони здоров'я та безпеки для цього продукту можна знайти в паспорті безпеки матеріалу (MSDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>Усі використані тут торгові марки є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Exxon Mobil Corporation або однієї з її дочірніх компаній, якщо не вказано інше. 03-2024. Типові властивості є типовими для тих, що отримані з нормальним виробничим допуском, і не є специфікацією. Варіації, які не впливають на продуктивність, слід очікувати під час звичайного виробництва та в різних місцях змішування. Інформація, що міститься тут, може бути змінена без попередження. Не всі продукти можуть бути доступні на місцевому рівні. Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевого представника ExxonMobil або відвідайте www.exxonmobil.comExxonMobil складається з численних філій і дочірніх компаній, багато з яких мають назви, що включають Esso, Mobil або ExxonMobil. Ніщо в цьому документі не має на меті скасувати або замінити корпоративну відокремленість місцевих юридичних осіб. Відповідальність за місцеві дії та підзвітність залишається за місцевими філіями ExxonMobil.

