



Mobil™ Hydraulic AW Series

Mobil Industrial, Україна.
Гідравлічні оливи

Опис продукту

Оливи серії Mobil™ Hydraulic AW – це гідравлічні оливи хорошої якості з протизносними властивостями, призначені для промислового та мобільного застосування, що піддаються помірним умовам експлуатації та потребують протизносних мастильних матеріалів. Вони розроблені для забезпечення належної продуктивності в різних гідравлічних компонентах, що використовуються в системах, які піддаються помірним умовам експлуатації.

Особливості та переваги

- Хороші протизносні властивості допомагають зменшити знос насоса та продовжити термін його служби
- Захист від корозії допомагає зменшити вплив вологи на компоненти системи
- Фільтрованість для запобігання блокуванню фільтра навіть за наявності води

Застосування

- Системи, що використовують шестеренні, лопатеві, радіально-поршневі та аксіально-поршневі насоси, а також ті, що містять шестерні та підшипники, де потрібні помірні протизносні характеристики
- Де забруднення або витік гідравлічної оливи є неминучим
- Де невеликі кількості води є неминучими

Специфікації та схвалення

Цей продукт відповідає або перевищує вимоги:	MOBIL HYDRAULIC AW32	MOBIL HYDRAULIC AW46	MOBIL HYDRAULIC AW68
Китай GB 11118.1-2011, L-HM(Загальне)		X	X
DIN 51524-2:2017-06	X	X	X

Властивості та специфікації

Властивість	MOBIL HYDRAULIC AW32	MOBIL HYDRAULIC AW46	MOBIL HYDRAULIC AW68
Клас	ISO VG 32	ISO VG 46	ISO VG 68
Корозія мідної пластини, 3 год, 100 C, Рейтинг, ASTM D130	1A	1A	1A
Щільність при 15 C, кг/л, ASTM D4052	0.87	0.87	0.88
Емульсія, Час до 3 мл емульсії, 54 C, хв, ASTMD1401	15	20	20
Температура спалаху, Відкритий тигель Клівленда, °C, ASTM D92	210	225	234
Кінематична в'язкість при 40 °C, мм2/с, ASTM D445	32	44	63

Властивість	MOBIL HYDRAULIC AW32	MOBIL HYDRAULIC AW46	MOBIL HYDRAULIC AW68
Температура застигання, °C, ASTM D97	-24	-24	-18
Індекс в'язкості, ASTM D2270	95	95	95

Охорона здоров'я та безпека

Рекомендації з охорони здоров'я та безпеки для цього продукту можна знайти в паспорті безпеки матеріалу (MSDS) за адресою <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>. Усі використані тут торгові марки є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Exxon Mobil Corporation або однієї з її дочірніх компаній, якщо не вказано інше. 07-2025. Типові властивості є типовими для тих, що отримані з нормальним виробничим допуском, і не є специфікацією. Варіації, які не впливають на продуктивність продукту, слід очікувати під час звичайного виробництва та в різних місцях змішування. Інформація, що міститься тут, може бути змінена без попередження. Не всі продукти можуть бути доступні на місцевому рівні. Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевого представника ExxonMobil або відвідайте сайт www.exxonmobil.com. ExxonMobil складається з численних філій і дочірніх компаній, багато з яких мають назви, що включають Esso, Mobil або ExxonMobil. Ніщо в цьому документі не має на меті скасувати або замінити корпоративну відокремленість місцевих підприємств. Відповідальність за місцеві дії та підзвітність залишається за місцевими афілійованими особами ExxonMobil.

