



Mobil ATF 134

Mobil Passenger Vehicle Lube , Ukraine

Рідина для автоматичних трансмісій

Опис продукту

Продукт Mobil ATF 134 є високоефективною рідиною для автоматичних трансмісій, розробленою на основі добірних базових олив з високим індексом в'язкості та рекомендованою для застосування в АКПП Mercedes.

Особливості та переваги

До складу продукту Mobil ATF 134 входить передова система присадок у поєднанні з ретельно відібраним складом базових масел з високим індексом в'язкості, що забезпечує ефективну термічну стабільність та зносостійкість, а також дуже хороші низькотемпературні властивості. Його основні особливості та переваги включають:

Особливості	Переваги та потенційні вигоди
Ефективна прокачування та циркуляція при низьких температурах.	Забезпечує ефективність холодного запуску.
Поліпшені протизносні властивості	Покращує захист від зношування та збільшує термін служби трансмісії.
Склад розроблений для досягнення відповідності останнім вимогам до фрикційних характеристик.	Забезпечує плавну роботу трансмісії протягом усього терміну служби.
Надійний захист від руйнування при високих робочих температурах	Для збільшеного терміну служби

Застосування

Рідина Mobil ATF 134 рекомендована для використання у 7-ступінчастих АКПП Mercedes Benz останнього покоління. Вона схвалена специфікацією MB 236.14.

Специфікації та схвалення

Продукція має такі схвалення:
Схвалення MB 236.14

Властивості та характеристики

Властивість	
Колір, DIN ISO 2549	Червоний
Температура спалахуу відкритому тиглі Клівленда, °C, EN ISO 2592	200
В'язкість кінематична при 100°C, мм2/с, DIN 51562-1	6,5

В'язкість кінематична при 40°C, мм2/с, DIN 51562-1	29,6
Температура застигання, °C, DIN ISO 3016	-51
В'язкість Брукфільду при -40C, cП, DIN 51398	8500
Індекс в'язкості, DIN 2909	185

Охорона праці та техніка безпеки

<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>Рекомендації з охорони праці та техніки безпеки для даного продукту наведені в «Бюлетені даних з безпеки», що розміщено за адресою

Всі товарні знаки, що використовуються тут, є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Exxon Mobil Corporation або однією з її дочірніх компаній, якщо не зазначено інше.

02-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, підрозділ ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Ця інформація стосується лише продуктів, що постачаються до Європи, включаючи Туреччину.

Зазначені значення показників є типовими для результатів, що у межах нормальних виробничих допусків, але є складовою специфікації чи норм. На звичайному виробництві та при виготовленні на різних заводах можливі відхилення, що не впливають на експлуатаційні характеристики. Інформація, що міститься тут, може бути змінена без повідомлення. Не всі продукти можуть бути доступні на місцевому ринку. За додатковою інформацією звертайтеся до місцевого представника ExxonMobil або відвідайтеwww.exxonmobil.com ExxonMobil включає безліч афілійованих і дочірніх компаній, багато з яких містять у своєму найменуванні Esso, Mobil або ExxonMobil. Ніщо в цьому документі не передбачає скасування чи переважання корпоративної незалежності місцевих організацій. Відповідальність та звітність за дії на місцях залишаються за місцевими афілійованими організаціями ExxonMobil.

